

# 4GDVR

## 4G DVR System with Traffic Camera



### AL-X4AHDTC

**100fps gerçek zamanlı görüntüleme**  
**4 kanal**  
**720P/D1/HD1/CIF kayıt çözünürlüğü**  
**2,5" SATA HDD 1TB 4G/3G/GPS/USB**  
**8-36Vdc arası çalışma voltajı**

#### Teknik Özellikleri

Genel		Genel	
İşletim Sistemi	Linux	Alarm Giriş	4 Kanal seviye alarm giriş
Dil	İngilizce, Türkçe	Alarm Çıkış	1 Kanal seviye sinyal çıkışı
Video sıkıştırma	H.264	İletişim Bağlantısı	Seçimli 1 Kanal RS232 veya 1 Kanal RS485
OSD	Gecikme zamanı, tarih, cihaz ID, görüntü destekler	Kablosuz bağlantı	3G/4G kablosuz iletişim destekler, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE Dahili/harici WIFI iletim, GPRS EDGE ile uyumluluk destekler
Video ve kayıt		Konum /G- sensor	GPS/BD modül yapısı, G- sensor yapısı destekler, cihaz rotasında analiz edip kayıt izlenilebilir
Kayıt kalitesi	Derecesine göre 0-7 arası verilebilir. 0 en yüksek, 7 en düşüktür.	Video depolama	
Video giriş	4CH 720P AHD/Analog/Komponent video girişi, Aviation bağlantısı, r,1.0Vp-p,75 Ω	Depolama	2.5inch HDD ve 1 adet SD kart destekler
Video çıkış	1 kanal tam ekran ve 4lü bölme destekler. ¼ bölme, olay tetikleme veya geri gidişte tek ekran desteği	Güncelleme	SD kart yerel ve uzak güncelleme destekler
Kayıt modu	Varsayılan otomatik kayıt başlatır. Kontak planlı, alarm video kaydı destekler	Sistem dosyası	FAT32
Video oranı	PAL:100 fps, CCIR625line,50 sahne NTSC:120 fps, CCIR525line,60 sahne CIF:256Kbps - 1.5Mbps, 8 seviye görüntü kalitesi seçimli HD1:600Kbps - 2.5Mbps, 8 seviye görüntü kalitesi seçimli D1:800Kbps - 3Mbps, 8 seviye görüntü kalitesi seçimli 720P : 800Kbps - 4Mbps, 8 seviye görüntü kalitesi seçimli	Dosya biçimi	H.264
Ses		<b>Video Kayıt İzleme</b>	Admin ve kullanıcı parola koruma ve ekran kilidi destekler
Sıkıştırma formatı	G.726, Hız 8KB/s	Yönetim güvenliği	Kayıt türü ve zamanına göre arama yapılabilir
Ses girişi	4 Kanal ses bağlantısı	Video ara	4 kanal eş zamanlı kayıt izleme, durdurma, 2/4/8/16x hızda ileri geri sarma destekler
Ses çıkışı	1 Kanal ses çıkışı, Çıkış seviyesi:1V - 2V	Diğer özellikler	
Çalışma sıcaklığı		TTS ses yayın	Destekler
Sıcaklık	+70°C - 20°C	Seri port özellikler	PTZ kontrolü, benzin sensörü özellikleri destekler
Nem	80% - 20%	Trafik kamerası	
SD kart serisi türü		Model	AL-9024
Boyutlar		Kamera sensör	1/3"CCD
Ağırlık		Çözünürlük	700 TVL
	1.35KG	Lens açısı	120° derece
		Led sayısı	24 adet
		Gece görüş	20 metreye kadar
		Koruma sınıfı	IP67
		Çalışma voltajı	12Vdc